



L'Excellence Technique et graphique Cumulux

Éclairage Circadien & Pilotage Bluetooth

- **Mise en œuvre simplifiée** : Contrôle de l'éclairage via Bluetooth sans aucun câble de commande entre l'alimentation et l'interrupteur.
- **Prêt à l'emploi** : Préprogrammation en usine pour une installation rapide (*Plug & Play*).
- **Gestion sur-mesure** : Paramétrage personnalisable des scénarios lumineux (incluant le mode nuit et le cycle biologique 2700K – 6500K).

Finition Monobloc de Haute Précision

- **Cadre biseauté (53 mm)** : Conception en aluminium pour une finition élégante et une immersion totale dans le paysage lumineux.
- **Assemblage invisible** : Conception monobloc sans jointure apparente dans les angles, garantissant une esthétique nette et zéro fuite de lumière parasite.

Qualité Photographique Premium

- **Photographies HD exclusives** : Prises de vues originales réalisées par le photographe Cumulux (création sur demande ou via [le catalogue en ligne](#)).
- **Immersion totale** : Impression à plat sur dalle PET-G (résolution minimale 300 DPI) et finition mate garantissant zéro reflet parasite, même sous un éclairage direct.

Luminaire LED Haute Performance

Puissance	60 W Max
Eclairement	3 300 lumens
Flux lumineux	2700° K à 6 500° K
Durée de vie	50 000h
IRC	> 90
Dimmable Gradable	Oui – sans fil (Bluetooth/casambi)
Éclairage circadien	Oui – pré programmé via Casambi – contrôle via interrupteur Bluetooth
Alimentation Incluse	Actec Casambi – « Flicker Free » (sans scintillement)
Groupe de risque (EN 62471)	Classement RG0 (sans risque)

Spécifications du Cadre & Dalle d'image

Dimensions	593 x 1 193 x 53 mm
Matériau Cadre	Aluminium allégé monobloc
Matériau Dalle d'image	PET-G 2mm (Mat & Antireflets)
Poids Total	7,54 kg
Résistance au feu	B-s1, d0 (EN13501)
Couleur Cadre	Blanc (RAL 9010)

Informations supplémentaires

- Longueur totale de câble : 2,5m
- Luminaires précâblés en usine, prêt à poser
- Système d'accroches fournis



Normes & Certifications

- CE, UL/cUL, TÜV Rheinland, RoHS, REACH, ERP.
- Test fil incandescent : 850°C (Luminaire) / 960°C (Dalle d'image)
- Respect de la norme NF EN 60 695-2-11 (juillet 2001)
- Conformité à la norme NF EN60598
- Indice de protection : IP20 et IK06. Facteur de puissance >0,95



Garanti 5 ans

